

PURE WHITE – Vysoce prodyšná krylátová malířská barva

POPIS

Vodouředitelná akrylátová barva pro natírání vnitřních stěn a stropů. Povrchu dává plně matný vzhled. PURE WHITE má vynikající krycí schopnost a otěruvzdornost. Poskytuje dlouhodobý dekorační efekt a díky mikroporézní struktuře, dovoluje natřenému povrchu dýchat.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Pro dekorativní a ochranné natírání stěn a stropů v obytných a veřejných budovách. Vhodná pro omítky včetně vápenno-cementových omítek, suchého zdiva, betonu, dřeva a dřevovláknitých povrchů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost: Do 12 m²/l na jeden nátěr; vydatnost závisí na savosti povrchu a způsobu aplikace

Viskozita: max. 1,49 g/cm³

Aplikace: Štětcem, válečkem nebo stříkáním

Ředidlo: Voda

Doba zasychání při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % Na dotyk 2 hodiny, přetíratelný po 4 hodinách.

Konečný efekt: Plný mat

Báze: Bílá

Skladování a doprava: Chraňte před mrazem a UV zářením. Skladujte v dobře uzavřených nádobách při teplotě 5 °C–25 °C. ADR/RID

Balení: 3 l, 10 l

NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Vhodná na natírání betonu nebo holé omítky po 3 týdnech proschnutí. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, tuků, a povrchových skvrn. Odstraňte popraskaný a odlupující se starý nátěr, v případě křehkých barev odstraňte celý povrch nátěru. PURE WHITE není vhodná pro natírání povrchů předtím natřených s vápnem. Vyspravte díry a praskliny s TIKKURILA PRESTO FILLER. V případě, že je povrch savý, natřete jej základem s TIKKURILA OPTIVA GRUNT.

Podmínky pro natírání: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5 °C až +25 °C.

Natírání: Barvu není nutno ředit. Před použitím je nutné barvu dobře promíchat. Aplikujte 2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkáním. Při natírání štětcem a válečkem, může být zředěna malým množstvím vody do požadované hustoty, pro stříkání do 20%. Zaschne na dotyk přibližně po 2 hodinách, přetíratelná minimálně po 4 hodinách.

Čištění nářadí: Nářadí ihned očistěte vodou.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek není klasifikován jako zdraví nebezpečný. Po dobu aplikace a po aplikaci musí být uzavřené prostory dobře větrané, až do úplného vyvětrání. Potom se místnost může použít. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Vše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Mínická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com