

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Tradiční nábytková barva / polomatná

POPIS VÝROBKU

Tixotropní (gelovitá) alkydová barva.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Volně stojící interiérový nábytek.
- Používá se na dřevo v interiéru, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky a povrchy z tvrdého dřeva podle pokynů.
- Vhodná také pro kovové povrchy v interiéru.
- Empire se dobře roztéká a je obzvláště vhodná pro aplikaci štětcem.



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--|--|
| BÁZE BAREV | A a C. |
| BAREVNÝ ROZSAH | Vzorník: Feel the color. Může být tónovaná v odstínech Tikkurila. Hotový odstín černý. |
| KONEČNÝ EFEKT | Polomatná. |
| OBJEMOVÁ SUŠINA | 50%. |
| HUSTOTA | 1,2 kg/l, bílá, ISO 2811. |
| TEORETICKÁ VYDATNOST | 10-12 m ² /l. |
| DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) | Suchá proti prachu po 3 hodinách, přetíratelná po 24 hodinách. |
| ŘEDIDLO | WHITE SPIRIT 1050, při aplikaci stříkáním: Ruiskuohenne 1032. |
| APLIKACE | Štětcem nebo stříkáním. |
| ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ | WHITE SPIRIT 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner (čistič nářadí). |
| EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)] | Výrobce neuvědl. |
| ODOLNOST VŮČI | <u>Chemikáliím:</u> Odolná vůči terpentýnu, white spirit a denaturovanému líhu. Není odolná např. vůči ředidlům. Odolná vůči rostlinným a živočišným tukům a mazacím olejům a tukům. <u>Mytí:</u> Dobrá pro běžné detergenty, SFS 3755. |
| BALENÍ | 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l. |
| PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST | Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Špatně uzavřené nádoby nevydrží dlouhodobé skladování. Neovlivněná skladováním nebo přepravou v chladu. |

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Tradiční nábytková barva / polomatná

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být vyšší než +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Nenatírané povrchy: Odstraňte špínu, prach a mastnotu. Základujte s Jehu nebo Otex.

Předtím natřené povrchy: Povrch umyjte s čistícím prostředkem Maalipesu, poté důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte popraskanou a odlupující se barvu se škrabkou a celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Vyspravte díry a praskliny s tmelem Presto Kalustekitti nebo Lakkakitti. Pokud je třeba základujte s Jehu nebo Otex.

APLIKACE:

Před použitím není nutné Empire promíchat. Pokud potřebujete Empire promíchat např. pokud jej ředíte, tak před aplikací štětcem počkejte, dokud se z barvy neudělá želatina. Při nanášení štětcem, ředte Empire s White Spirit 1050 a při aplikaci stříkáním ředte s Ruiskuohenne 1032. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem nebo stříkáním.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

V případě potřeby, nejdříve po 1 měsíci od natírání:

Očistěte špinavé povrchy s neutrálním čistícím roztokem (pH 6-8) s použitím měkkého kartáče, houbičky nebo čistícího hadříku. Na velmi špinavé povrchy použijte jemně zásaditý čistící roztok (pH 8-10) s použitím houbičky nebo čistícího hadříku. Povrch důkladně opláchněte.

Povrch dosáhne konečnou tvrdost a trvanlivost po 1 měsíci za normálních podmínek, proto s ním během tohoto období zacházejte opatrně. Pokud je třeba povrchy vyčistit hned po dokončení, očistěte je jemně měkkým kartáčkem nebo vlhkým čistícím hadříkem.

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ:

Povrchy natřené Empire mohou být natírány stejným druhem rozpouštědlové barvy. Viz přípravu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU: Tekutý odpad znehodnocujte podle místních předpisů pro nebezpečný odpad. Recyklujte prázdné, suché nádoby nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nádoby jsou vybavené bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně před nimi jsou uvedené v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Tradiční nábytková barva / polomatná

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ v souladu s nařízením ES č. 1272/2008: Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění. **VAROVÁNÍ.** Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Obsahuje uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické. Obsahuje ethylmethylketoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.